

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (Byggevareforordningen eller CPR) gælder denne attest for byggevarerne

Yderdøre med brandmodstandsevne og/eller røgkontrol-egenskaber

til brug ved opdeling i brand- og/eller røgceller og/eller etablering af flugtveje, med specifikationer og ydeevner, som angivet på side 2 i denne attest.

Produktnavn: S30, Y30, S33, Y33, S43, Y43, S44, Y44, S63, Y63

markedsført under navnet eller varemærket

Daloc AB

Box 43

SE-545 21 Töreboda, Sverige

og fremstillet i produktionsanlægget

Daloc AB, Industrigatan 7, SE-545 31, Töreboda, Sverige

Denne attest attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans som beskrevet i Anneks ZA til standarden

EN 16034:2014

i henhold til system 1 for den ydeevne, som er angivet i denne attest, er anvendt, samt at fabrikkens egen produktionskontrol udført af producenten er vurderet med henblik på at sikre

konstansen af byggevarens ydeevne.

Denne attest blev udstedt første gang den 19-05-2017 og vil forblive gyldig, så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, metoderne til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans eller produktionsbetingelserne på fabrikken ændres signifikant, med mindre den suspenderes eller tilbagekaldes af det notificerede produktcertificeringsorgan.

Udstedt af notificeret organ 0402

Gyldigheden af denne attest kan verificeres på vores websted.

Martin Tillander
Produktcertificeringschef

Per Adolfsson
Projektleder

Certificate 0402-CPR-SC0479-16 | edition 4 | 2019-10-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification
Box 857, 501 15 Borås, Sweden
Telefon: +46 10-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-06



9P06252



Specifikationer

Enkeltfløjet, hængslet, isoleret ståldør med stålramme, med eller uden: tærskel, glas, træbeklædning (ikke EW 60), brevsprække, dørspion, ringeklokke og nøglerør. Brandmodstandsevne maks. størrelse 1368 x 2497 mm eller 1242 x 2752 mm, min. størrelse 545 x 1645 mm. Røgkontrol maks. størrelse 1290 x 2393 mm. Detaljerede oplysninger om dørsættene er angivet i klassifikationsrapport nr. PX28936-2Rev1 (brandmodstandsevne) og nr. 5P01018-4 (røgkontrol) sammen med EXAP-rapport nr. 7P01479 (holdbarhed af selvlukning). Dørsættene er omfattet af EN 14351-1.

Ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandmodstandsevne (til brug ved opdeling i brandceller): E: EI1: EI2: EW:	- - - 30 60
Røgkontrol (kun til anvendelsesområder, hvor der kræves begrænsning af røgspredningen)	S_a, S₂₀₀
Selvlukning (kun til selvlukkende dørsæt med brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber)	C
Holdbarhed af selvlukning (kun til selvlukkende dørsæt med brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber): - mod nedbrydning (cyklustest):	4*, 5

*) Døre med nød- eller panikudgangsbeslag